

## FloGard\* MS6201

Ингибитор коррозии мягких металлов

Описание и применение

FloGard MS6201 это ингибитор коррозии мягких металлов на основе полифосфатов. Он был разработан специально для использования в системах охлаждения. В отличие от других полифосфатных растворов, которые могут перейти в ортофосфаты в течение короткого времени, FloGard\* MS6201 практически не видоизменяется даже после долгого времени хранения.

Сферы применения

FloGard MS6201 это ингибитор коррозии, созданный для применения в системах охлаждения и схемах подачи воды на бумажные фабрики. FloGards MS6201 можно также использовать вместе с другими ингибиторами коррозии или/с ингибиторами накипи для того, чтобы собрать целостную систему подготовки для охлаждающей воды.

Использование и подача

Способы применения FloGard MS6201 зависят от множества факторов как например риск развития коррозии и разные требования к каждой определенной системе установки. Реагент должен использоваться согласно контрольным процедурам, которые устанавливает SUEZ для определенного использования. Его можно добавлять напрямую из транспортировочного контейнера или бака хранения в необходимую точку системы охлаждения, где реагент быстро смешается с охлаждающей водой. Для постоянной защиты, рекомендуется непрерывно вводить дозу реагента.

Рекомендации по оборудованию для особых смесей можно получить, отправив запрос.

Общие параметры

Физические характеристики FloGard MS6201 указаны в документе «Информация по безопасности материалов». Копию этого документа можно получить, отправив запрос.

Информация об упаковке

FloGard MS6201 это жидкая смесь, доступен выбор разных способов доставки и кастомизированных контейнеров. Обратитесь к вашему представителю SUEZ, чтобы узнать подробности.

Хранение

FloGard MS6201 следует хранить при средней температуре вдали от холода. Если реагент замерз, необходимо дождаться когда он полностью оттает и перед использованием тщательно перемешать