

## FloGard\* MS6209

### Ингибитор коррозии

- Ингибитор коррозии мягких металлов

### Описание и применение

FloGard MS6209 это ингибитор коррозии для мягких металлов, который содержит цинк и фосфаты. Он разработан специально для применения в системах охлаждения

### Сферы применения

FloGard MS6209 это ингибитор коррозии, созданный для применения в системах охлаждения и схемах подачи воды на бумажные фабрики. FloGards MS6209 можно также использовать вместе с другими ингибиторами коррозии или/с ингибиторами накипи для того, чтобы собрать целостную систему подготовки для охлаждающей воды.

### Использование и подача

Способы применения FloGard MS6209 зависят от множества факторов как например риск развития коррозии и разные требования к каждой определенной системе установки. Реагент должен использоваться согласно контрольным процедурам, которые устанавливает SUEZ для определенного использования. Его можно добавлять напрямую из транспортировочного контейнера или бака хранения в необходимую точку системы охлаждения, где реагент быстро смешается с охлаждающей водой. Для постоянной защиты, рекомендуется непрерывно вводить дозу реагента.

Рекомендации по оборудованию для особых смесей можно получить, отправив запрос.

### Общие параметры

Физические характеристики FloGard MS6209 указаны в документе «Информация по безопасности материалов». Копию этого документа можно получить, отправив запрос.

### Информация об упаковке

FloGard MS6209 это жидкая смесь, доступен выбор разных способов доставки и кастомизированных контейнеров. Обратитесь к вашему представителю SUEZ, чтобы узнать подробности.

### Хранение

FloGard MS6209 следует хранить при средней температуре вдали от холода. Если реагент замерз, необходимо дождаться когда он полностью оттает и перед использованием тщательно перемешать